

# OEM-LINE 5w30 GM-LL

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

## DESCRIPTION

Ultra nowoczesny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, zapewniający zmniejszenie zużycia paliwa. Wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim stopniu lepkości oraz dokładnie dobranym dodatkiem uszlachetniającym. Olej ten wspomaga utrzymanie dłuższej żywotności filtra cząstek stałych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiągnięć silników grupy GM.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ekonomika spalania/zmniejszenie zużycia paliwa
- Wysoki i stabilny index lepkości
- Znakomita odporność na ścieranie
- Szybkie zimne starty
- Bezpieczny i stały film olejowy w zakresie wszystkich temperatur
- Ruchome i wydłużone okresy między wymianami
- Skuteczna ochrona anty zużyciowa.

## SPECYFIKACJA

API SL/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4  
GM LL-A-025/LL-B-025

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C	0,857 kg/l
Lepkość -30 °C	5960 mPa.s
Lepkość 40 °C,	70,10 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość 100 °C,	11,70 mm <sup>2</sup> /s
Index lepkości	163
Punkt zapłonu COC,	242°C
Punkt płynięcia,	-40°C
Total Base Number (TBN),	10,5 mg KOH/g
Kwasowość,	3,60 mg KOH/g
Popioły,	1,41%

## OPAKOWANIE

1L  
5L  
60L beczka  
208L beczka