

OEM-LINE 5w30 GM-DEXOS II

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

DESCRIPTION

Ultra nowoczesny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim naturalnym stopniu lepkości oraz dokładnie dobranych dodatków uszlachetniających. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiągnięć silników grupy GM aby zapewnić:

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona ekonomika spalania/zmniejszenie zużycia paliwa
- Wysoki i stabilny index lepkości
- Znakomita odporność na ścieranie
- Szybkie zimne starty
- Bezpieczny i stały film olejowy w zakresie wszystkich temperatur
- Ruchome i wydłużone okresy między wymianami
- Skuteczna ochrona anty zużyciowa.
- Redukcje tworzenia popiołów
- Bardzo dobrej ochrony przed korozją i pienieniem się

Ten uniwersalny olej syntetyczny obniżający zużycie paliwa, został wytworzony specjalnie do samochodów osobowych wyposażonych w układy wtryskowe Diesla. Jednakże ten środek smarny może być z powodzeniem stosowany do silników benzynowych jak i Diesla, wolno ssących jak i turbo doładowanych. Olej ten spełnia wymagania wielu wytwórców OEM dzięki swojemu szerokiemu zastosowaniu.

SPECYFIKACJA

API SM/CF
ACEA A3/B4/C3
MB-Approval 229.51
VW 502.00/505.00/505.01
BMW LL-04
GM Dexos 2

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C	0,851 kg/l
Lepkość -30 °C	6000 mPa.s
Lepkość 40 °C,	69,10 mm ² /s
Lepkość 100 °C,	12,30 mm ² /s
Index lepkości	178
Punkt zapłonu COC,	230°C
Punkt płynięcia,	-36°C
Total Base Number (TBN),	7,4 mg KOH/g
Popioły,	0,78%

OPAKOWANIE

1L
5L
60L beczka
208L beczka