

## TOYOTA OEM 5W30

<b>Opis</b>	<p>Ekonomiczny, uniwersalny olej silnikowy zgodny z najbardziej nowoczesnymi wymaganiami, wykonany z wyselekcjonowanych syntetycznych baz olejowych do których zostały dodane specjalne uszlechaczniki w celu uzyskania następujących właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obniżenie zużycia paliwa</li> <li>- nie szkodliwy dla nowoczesnych katalizatorów</li> <li>- szybkie zimne starty</li> <li>- bezpieczny film smarujący w wysokich temperaturach</li> <li>- wydłużone okresy między wymianami</li> <li>- bardzo dobre właściwości omywające</li> <li>- silna ochrona przeciw zużyciu, korozji oraz pienieniu</li> </ul>	
<b>Zastosowanie</b>	<p>Uniwersalny, oszczędzający paliwo olej silnikowy z niską zawartością popiołów (low SAPS) jest zalecany do stosowania w silnikach Diesla i benzynowych bez i z turbo doładowaniem w samochodach osobowych i lekkich dostawczych przystosowanych do wydłużonych okresów między wymianami. Ze względu na niską zawartość popiołów, może być stosowany w pojazdach z nowoczesnymi trójdrożnymi katalizatorami oraz DPF.</p>	
<b>Certyfikacja</b>	<p>API SM/CF ACEA A1/B1, A5/B5, C2</p>	
<b>Typ</b>	Gęstość 15 °C, kg/l	0,852
	Lepkość -30 °C, mPa.s	4680
	Lepkość 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	60,20
	Lepkość 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,50
	Index Lepkości	165
	Punkt zapłonu COC, °C	236
	Punkt płynięcia, °C	-45
	Total Base Number, mgKOH/g	7,7
	Popioły, %	0,76