

# OEM-LINE 5w30 VW LONGLIFE III

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

## OPIS

Najnowocześniejszy syntetyczny olej silnikowy o szerokim wachlarzu zastosowań, zapewniający zmniejszenie zużycia paliwa. Wyprodukowany ze starannie wyselekcjonowanej bazy olejowej o wysokim stopniu lepkości oraz dokładnie dobranym dodatkiem uszlachetniającym. Olej ten wspomaga utrzymanie dłuższej żywotności filtra cząstek stałych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o zapewnieniu optymalnych osiągnięć silników grupy VW gdzie jest wymagana specyfikacja VW 507.00/504.00.

## ZALETY

- Oszczędność paliwa
- Wysoki i stabilny index lepkości
- Wyśmienita ochrona przeciw ścieraniu
- Ochrona podczas zimnych startów
- Bezpieczny film smarujący w ekstremalnych temperaturach
- Wydłużony czas pomiędzy wymianami
- Wysoka ochrona przeciw zużyciu
- Niski SAPS / DPF-zgodny (filtr cząstek stałych)

## KLASYFIKACJA

ACEA A3/B4  
**VW 504.00/507.00**  
MB 229.51  
BMW LL-04

## WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość przy 15 °C	0,850kg/l
Lepkość -30 °C	6240 mPa.s
Lepkość 40 °C,	73,70 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość 100 °C,	11,60 mm <sup>2</sup> /s
Index Lepkości	151
Punkt zapłonu COC,	246°C
Punkt płynięcia,	-40°C
TBN	6,1 mg KOH/g
Popiół,	0,60 %

## OPAKOWANIA

1L  
5L  
60L beczka  
208L beczka