

XCF 2

ZAAWANSOWANY SMAR WZMOCNIONY CERFLON[®]

OPIS

Najwyższej jakości smar oparty na licie complex wzmocniony **CERFLON[®]**. Do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, motoryzacji i innych gałęziach przemysłu. Bardzo niski współczynnik tarcia. Znaczące obniżenie tarcia i zużycia. Sprawdza się wyśmienicie w wysokich temperaturach. Wysoka odporność na obciążenia. Wyjątkowe zabezpieczenie przed korozją.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra stabilność mechaniczna
- Dobra ochrona przed korozją
- Szerokie spectrum zastosowań
- Wysoka odporność na obciążenia i ciężkie warunki pracy
- Znakomite właściwości przeciw ścierne i przeciw zużyciowe

POZIOM JAKOŚCI

NLGI 2
DIN 51502
K2K-30
ISO 6743
ISO-L-XCDIB2

TYOLOGIA

Zagęszczacz	lit complex
Olej bazowy	mineralny
Kolor	biały
NLGI	ASTM D217 2
Punkt płynięcia	260 stopniC
Lepkość oleju bazowego przy 40C	ISO 12058 210mm2/s
Lepkość oleju bazowego przy 100C	ISO 12058 18mm2/s
Test obciążenia kulowego	DIN 51350:4 2800N
Zakres temperatur	-30 stopni do +140 stopni maksymalnie 220stopni C

OPAKOWANIA

400g Lube Shuttle kartridż
1kg
18kg